



Mangueras de lavado, alta presión agua caliente fría, Presión < 600 Bar.
(Refuerzo acero, revestimiento de goma). Made in Italy.

COD	MANGUERA		Temp media / puntas (°C)	DN	Di. (mm)	De (mm)	Presion de trabajo (bar)	FS	Radio min. de curvatura (mm)	Peso (gr/m)	Largo Standard (m)	Niples
TJ1SN06	Manguera TEKNOJET/1SN 3/8" DN10, 1 mallas para agua, solución acuosa		135 /150	3/8"	10	17	210	4,0	130	34	10	2 x H.gir. - G - 3/8"
TJ2SN06	Manguera TEKNOJET/2SN 3/8" DN10, 2 mallas, para agua, solución acuosa		135 /150	3/8"	10	19	400	4,0	130	52	10	2 x H.gir. - G - 3/8"
TJ2SN06P	Manguera TEKNOJET/PLUS 2SN 3/8" DN10, 2 mallas, para agua, solución acuosa		135 /150	3/8"	10	19	600	3,0	130	36	10	2 x H.gir. - G - 3/8"
TJ2SN08	Manguera TEKNOJET/2SN 1/2" DN12, 2 mallas, para agua o solución acuosa.		135 /150	1/2"	13	22	400	4,0	180	61	10	2 x H.gir. - G - 1/2"
TJ2SN08P	2NSN PLUS 600		135 /150	1/2"	12	22	600	3,0	160	420	10	G

Mangueras de lavado, muy livianas. (Refuerzo textil, revestimiento uretano). Made in Italy.

COD	DESCRIPCION		Temp Max. (°C)	DN	Di. (mm)	De (mm)	Presion de trabajo (bar)	FS	Radio min. de curvatura (mm)	Peso (gr/m)	Largo Standard (m)	Niples
JCL37100	Manguera JCL 1/4" (87 GR/M)		70° C	1/4"	6,4	12	350	2,5	50	87	10	2 x H.gir. - G - 3/8"
JCL57100	Manguera JCL 3/8" (156 GR/M)		70° C	3/8"	9,7	17	350	2,5	75	156	10	3 x H.gir. - G - 3/8"