

50HP KF series



Scheda tecnica, esplosi, manuali uso e manutenzione

Data sheet, exploded view, repair & maintenance manuals

COSTRUZIONE / CONSTRUCTION	
POWER FRAME	71
CONFIGURATION	TRIPLEX HOR
MATERIAL STANDARD	S.S. / ALU / CER

CARTER SIMMETRICO per conversione rapida sporgenza albero dx o sx.
 SYMMETRICAL POWER END for easy and quick right left side shaft conversion.



ATEX
II 2GD ck T4/T135
ON REQUEST

NEW UNLOADER VALVE



H1520



H2820

Standard

Pompa Pump	Portata Volume		Pressione Pressure			g/min r.p.m.	Potenza Power		Peso Weight kg
	L/min	US Gpm	bar	MPa	p.s.i.		hp	kW	
KF 28	93	24.5	210	21	3050	1000	50	37,0	72
KF 30	106	28.0	200	20	2900	1000	55	40,0	72
KF 32	120	31.7	180	18	2610	1000	56	41,2	72
KF 36	122	32.2	160	16	2320	800	51	37,5	72
	137	36.2	140	14	2030	900	50	37,5	
	153	40.4	130	13	1890	1000	52	38,2	
KF 40	170	45.0	110	11	1600	900	49	36,0	72

Run dry - Hi Temp.

Pompa Pump	Portata Volume		Pressione Pressure			g/min r.p.m.	Potenza Power		Peso Weight kg
	L/min	US Gpm	bar	MPa	p.s.i.		hp	kW	
KFR 28	93	24.5	210	21	3050	1000	50	37,0	72
KFR 30	106	28.0	200	20	2900	1000	55	40,0	72
KFR 32	120	31.7	180	18	2610	1000	56	41,2	72
KFR 36	122	32.2	160	16	2320	800	51	37,5	72
	137	36.2	140	14	2030	900	50	37,5	
	153	40.4	130	13	1890	1000	52	38,2	
KFR 40	170	45.0	110	11	1600	900	49	36,0	72

AISI 316L s.s. - Hi Temp. 85°C

Pompa Pump	Portata Volume		Pressione Pressure			g/min r.p.m.	Potenza Power		Peso Weight kg
	L/min	US Gpm	bar	MPa	p.s.i.		hp	kW	
SS71 93	93	24.5	210	21	3050	1000	48	35,3	72
SS71 106	106	28.0	200	20	2900	1000	55	40,0	72
SS71 153	122	32.2	160	16	2320	800	51	37,5	72
	137	36.2	140	14	2030	900	50	37,5	
	153	40.4	130	13	1890	1000	52	38,2	
SS71 170	170	44.9	100	10	1900	1000	44	36,0	72

AISI 420 s.s. - Hi Temp. 85°C

Pompa Pump	Portata Volume		Pressione Pressure			g/min r.p.m.	Potenza Power		Peso Weight kg
	L/min	US Gpm	bar	MPa	p.s.i.		hp	kW	
SN71 93	93	24.5	210	21	3050	1000	50	37,0	72
SN71 106	106	28.0	200	20	2900	1000	55	40,0	72
SN71 153	122	32.2	160	16	2320	800	51	37,5	72
	137	36.2	140	14	2030	900	50	37,0	
	153	40.4	130	13	1890	1000	52	38,2	
SN71 170	170	44.9	100	10	1600	900	49	36,0	72

Portate teoriche con rendimento volumetrico 100% / Volumes are theoretical at 100% volumetric efficiency
 Dati tecnici arrotondati per facilità di lettura / Technical data rounded for ease in readability

OPZIONI TRASMISSIONI - DRIVE OPTIONS



Predisposizione per motore idraulico SAE J744-C albero scanalato 14T 12/24 DP
 Hydraulic motor mount SAE J744-C spline shaft 14T 12/24 DP



Flangia supporto per azionamenti diretti 1000 rpm
 Flange for direct drive mount 1000 rpm




Predisposizione presa di forza ausiliaria opposta albero moto
 Auxiliary P.T.O. opposite to shaft side



Riduttore - Gearbox
 Disponibile riduttore laterale rapporti 1:1,25 - 1,5 - 1,83
 Optional gear box available ratios 1:1,25 - 1,5 - 1,83

LETTORE DI GIRI ZRPM1 ZRPM1 REVOLUTION COUNTER



Sensore di prossimità induttivo completo di connettore femmina M12, 4 pin, IP67, a cablare, con ghiera montaggio M18 x 1 - Alimentazione 12/24 VDC
 Inductive proximity sensor, c/w female connector M12 4 pin, IP67, field attachable, ring nut reduction M18 x 1 - Power supply 12/24 VDC

